

Інструкційна карта

ТЕМА. Побудова креслення основи вшивного рукава

Мета: навчитись виконувати креслення основи вшивного рукава за інструкційною картою; формувати конструкторські вміння та здібності.

Інструменти та матеріали: олівець, гумка, лінійка закрійника, шаблони.

Мірки, см: Оп = 26; Озап = 16; Др = 53; Сг = 44.

№ з/п	Позначення на кресленні	Найменування конструктивних точок і ділянок, хід роботи	Формули розрахунку
Побудова сітки (рис. 1.14 а)			
1	В	Побудувати прямий кут	
2	ВН	Довжина рукава	Др
3	ВВ ₁	Ширина рукава	Оп + ПОп
4	ВВ ₁ Н ₁ Н	Побудувати прямокутник	
5	Точки О, В ₂ , В ₃	Розділити відрізок ВВ ₁ на чотири рівні частини	
6	ВГ	Висота оката рукава	Сг : 4 + 3
Лінія оката рукава			
7	Г ₃ О ₁		п/в ¹ 8
	Г ₄ О ₂		п/в 6
8	ГО ₁	Побудувати пряму лінію	ГО ₁ : 2 ⊥ 1
9	Г ₁ О ₂	Побудувати пряму лінію	Г ₁ О ₂ : 2 ⊥ 2
10	Точка О ₃	Розділити відрізок В ₂ О	В ₂ О : 2 ⊥ 1,5
11	Точка О ₄	Розділити відрізок ОВ ₃	ОВ ₃ : 2 ⊥ 2
12	Г; 1; О ₁ ; 1,5; О; 2; О ₂ ; 2; Г ₁	Провести лінію оката рукава	
13	ЛЛ ₁	Лінія ліктя	О ₂ Н ₄ : 2
Лінія низу			
14	Н; 1; Н ₂ ; 1; Н ₁	Провести лінію низу рукава за кресленням	п/в
15		Обвести контур рукава суцільною основною лінією	

Перевірка викрійки:

Ширина базисної сітки рукава; 2. довжина рукава; 3. висота оката.

Побудова креслення основи вшивного рукава

